

Technický list Flügger Ding-dong lak



Popis produktu

Typ: Akrylátový lak, bezbarvý, polomatný.

Ding-dong je akrylátový lak pro vmíchání vinylových vloček.

Poskytuje polomatný povrch, který je robustní a odolný mechanickému opotřebení a čištění.

Efekt přidaných vloček maskuje nerovnosti podkladu. Vločky vytvářejí lehce hrubý povrch, který je možné vyhladit jemným přebroušením a aplikací další vrstvy laku Ding-dong.

Aplikace

Používá se v interiéru na stěny schodišť, chodeb, dílen a všude tam, kde se vyžaduje robustní povrch.

Podklad musí být čistý, suchý, pevný a musí být rovnoměrně natřen barvou, např. Flutex 5 (matná akrylátová barva).

Do 2,5 l laku přidejte 100 g vloček, do 10 l laku přidejte 4x100g vloček, možno i různé barevnosti, aby se dosáhlo žádaného efektu. Vločky rozmíchejte pokud možno elektrickým míchadlem po dobu cca 5min.

Připravenou směs naneste do 24 hodin po smíchání.

Nanáší se štětcem nebo válečkem z ovčího rouna. Aby se zabránilo žloutnutí laku, aplikujte vrstvu max. 180 μ .

Upozornění: Zajistěte účinnou ventilaci prostor během aplikace. Nízké teploty nebo vysoká vzdušná vlhkost mohou způsobit zežloutnutí laku.

Technické údaje

Hustota:	1,03 kg/l
Lesk:	20, polomat
Obsah sušiny:	21% váhy, 18% objemu
Vydatnost:	5-8 m ² /l
Teplota při nanášení:	min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:	další nátěr: 12 h plně vyzrálý: několik dnů
Ředění:	neředí se
Čištění nářadí:	voda
Skladování:	v chladu, suchu, v uzavřených nádobách, chraňte před mrazem

Klíč: DING DONG

Září 2010, nahrazuje duben 2009

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Křmlov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.