

Technický list

Flügger Flutex 1 Plus

Popis výrobku

Koncentrovaná, extra bílá akrylátová barva s velkou vydatností a výbornou kryvostí. Snadno se nanáší. Poskytuje matný, nereflexivní a ořezuvzdorný povrch. Flutex 1 Plus je paropropustná barva, která umožňuje vodním parám vstup z místností ven. Vhodná na sanační omítky.

Použití výrobku

Používá se do interiéru na stropy a stěny z betonu, omítky, sádkartonových desek, cihel a dalších minerálních podkladů.

Aplikace výrobku

Podklad musí být čistý, suchý, pevný a vhodný k nátěru. Případné díry se vyplní tmelem Flügger Filler nebo Flügger jemný tmel. Před nátěrem omyjte zdivo prostředkem Fluren 37. Správné nebo savé podklady musejí být ošetřeny penetračním nátěrem Flügger Sealer. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Pro více informací viz etiketa nebo Flügger průvodce malíře.

Technická data

Typ:	Akrylátová barva na stěny a stropy
Hustota:	1,67 kg/l
Lesk:	3, matný
Obsah sušiny:	64 % váhy, 42 % objemu
Vydatnost:	10-16 m ² /l
Teplota při nanášení:	Min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:	na dotek 1 hod. další nátěr po 4 hod. plně vyzrálý po několika dnech
Omyvatelnost dle EN 13300:	Třída 5
Bělost:	94 % BasSO ₄
Paropropustnost:	Sd=0,05 m, ekviv. třídě 1, dle EN 7783-2
Ředění:	1. vrstva: max. 50 % vody 2. vrstva: max. 10 % vody
Čištění nářadí:	Voda
Skladování:	V uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem