

Technický list

Flügger Easy Filler



Popis produktu

Lehký bílý tmel, který se díky našlehané konzistenci obzvlášť snadno nanáší. Nepropadá se, nepraská. Vyjimečně snadno se brousí.

Použití

Používá se do interiéru a exteriéru na opravu prasklin, spár a malých děr ve zdech, omítce, betonu, sádře a dřevě. Vhodný také na vyhlazení zdí před lepením tapet a vyhlazení dřevěných povrchů před nátěrem.

Odolává vlhkosti, ale není vhodný na povrchy, které jsou trvale vystaveny vodě.

Aplikace

Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Savé podklady před tmelením lehce navlhčete. Nanáší se špachtlí. Nanesený tmel se vyhladí špachtlí namočenou ve vodě.

Dřevo v exteriéru ošetřete před nanášením tmelu základním impregnačním nátěrem.

Dle potřeby je možné suchý povrch tmelu před nátěrem barvou přebrousit brusivem s jemným zrnem.

Pro přetírání barvou použijte vodu ředitelné akrylátové barvy nebo rozpouštědlové alkydové barvy.

Správná praxe

Upozornění: Skladujte v utěsněných nádobách. V případě, že se tmel zdá být suchý, je možné přidat malé množství vody za stálého míchání, dokud se nezíská původní našlehaná konzistence.

Technické údaje

Typ:	lehký tmel	
Hustota:	0,57 kg/l	
Vydatnost:	1 m ² /l na 1 mm vrstvu	
Teplota při nanášení:	min. +10 °C	
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:	broušení	po 1/2 hod.
	další nátěr	po 1 hod. v závislosti na tloušťce vrstvy
	plně vyzrálý	po několika dnech
Tloušťka vrstvy:	max. 10 mm	
Čištění nářadí:	voda	
Skladování:	v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem	

Klíč: EASY FILLER

Srpen 2013, nahrazuje červenec 2010

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu. Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu.

Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.