

Technický list

Změkčovač tapet



Popis produktu

Typ: Změkčovač tapet

Změkčovač tapet Flügger zajišťuje účinné a rychlé změkčení starého lepidla.

Použití

Vhodné na odstranění starých tapet nebo malby. Lepidlo pod tapetami změkne, čili tapety mohou být ze zdi strženy ve velkých kusech. Tapety, včetně tapet s následným nátěrem, mohou být zbroušeny drsným brusným papírem nebo seškrábány kovovou škrabkou, aby změkčovač mohl lépe vniknout do lepidla. Změkčovač se nanáší v rovnoměrné a vydatné vrstvě širokou štětkou.

Po 5-20min můžete tapetu strhnout za použití špachtle. V případě potřeby celý postup opakujte.

Pokud změkčovač ukápne na podlahu nebo na natřený povrch je nutno okamžitě setřít.

Upozornění: Nesmí přijít do kontaktu s párou z párového odstraňovače tapet.

Technické údaje

Hustota:	1,02 – 1,4 kg/l
pH:	koncentrovaný: 6,5 – 8,0
Dávkování:	běžná tapeta: 0,5 dl na 8-10 l vody
	průmyslová tapeta: 1 dl na 8-10 l
Doba působení při 20 °C, 60 % RH:	5-20 min
Ředění:	voda
Čištění náradí:	vodou
Obsahuje:	voda (7732-18-5)
	polyethylene glycol monoundecyl
	etér (34398-01-1)
	1,2-propanediol(57-55-6)
	2-(2-butoxyethoxy) ethanol(112-34-5)
	Ethylene diglycol(111-46-6)
	Butyl glycol(111-76-2)

Klíč: FLU 377

Listopad 2009

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.