

Technický list

Fiona Tapeta se štěpký dřeva (Fiona Woodchip)

Popis produktu

Typ: Strukturální tapeta.

Tapety se štěpký dřeva jsou dostupné ve vzorech s jemnou až hrubou strukturou. Jsou vhodné k přetírání.

Rozměr rolí jednotlivých vzorů: viz katalog.

Aplikace

Používá se v suchých místnostech na beton, omítku, sádkartonové desky apod.

Díky schopnosti vyrovnávat nerovnosti snižuje nároky na stejnoměrnost podkladu.

Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Mírně sprašné nebo savé podklady musejí být ošetřeny penetračním nátěrem Flügger Sealer zředěným s vodou v poměru 1:1.

Lepidlo: Škrabové lepidlo, natírá se na zadní stranu tapety.

Nanášení: Lepí se bez překryvu.

Technické údaje

Hmotnost: 110-175 l/m²

Spotřeba barvy: základní nátěr 0,15-0,25 l/m², vrchní nátěr 0,12-0,15 l/m²

Spotřeba záležití na typu nátěru a technice nanášení.

Doba namáčení: 5-10 min

Klíč: RUTEX

Říjen 2008

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.