

# Technický list

## Flügger Wall Iso Spray



### Popis produktu

Rychleschnoucí akrylátový ochranný spray na rozpouštědlové bázi.

- bílý
- výborně chrání před průnikem dehtových usazenin
- možno natírat již po 15ti minutách

### Aplikace

Vhodné na stěny a stropy k efektivní izolaci barevných dehtových usazenin a skvrn způsobených vlhkem, nikotinem, rzí, apod. Také na čáry od fixu a jiné usazeniny. Možno použít i na malé dřevěné plochy k izolaci čar od zvýrazňovačů.

Po použití jsou skvrny uzavřeny a je tak zabráněno penetraci vrchního nátěru.

### Použití

Povrch musí být suchý, čistý, pevný a připraven k nátěru, zbaven omastku, oleje, vosku a zbytků mýdla.

Důkladně protřepte po dobu minimálně 1 minuty. Kulička ve spreji se musí pohybovat volně a být slyšet. Naneste v rovnoměrné tenké vrstvě na skvrny a nechte zaschnout před dalším nástřikem. Opakujte až do úplného zaizolování skvrn. Spray nanášejte ze vzdálenosti 35-40cm.

Po použití obraťte spray tryskou dolů, zmáčkněte ji a přidržte až do doby, kdy z trysky vychází již jen stlačený plyn. Tím se tryska vyčistí.

Po zaschnutí můžete nalepit tapetu nebo stěnu natřít.

### Technické údaje

Typ:	akrylátový ochranný sprej
Hustota:	0,83 kg/l
Lesk:	polomatný
Obsah sušiny:	váha %: 32
Vydatnost:	2-3 m <sup>2</sup> /na plechovku spreje
Teplota při nanášení:	min. +5 °C
Schnutí při 20 °C, 60 % RH:	další nástřik: cca 15 minutes

---

Klíč: PLETFORSEG

Září 2012, nahrazuje duben 2003

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Křmlov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, [www.flugger.cz](http://www.flugger.cz) Technická podpora: [info@janoco.eu](mailto:info@janoco.eu).

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.