

Technický list Flügger Acrylic



Popis produktu

Typ: Akrylátová barva na stropy a stěny.

Flügger Acrylic je matná akrylátová barva s dobrou krycí schopností a aplikačními vlastnostmi.

Poskytuje lehce omyvatelný povrch.

Použití

Používá se v interiéru na stropy a stěny. Také na sanační omítky.

Podklad musí být čistý, suchý, pevný a vhodný k nátěru.

Případné praskliny v omítce opravte stěrkou Flügger Sandplast.

Před nátěrem omyjte podklad prostředkem Flügger Fluren 37.

Sprašné nebo savé podklady musejí být ošetřeny penetrací Flügger Sealer.

Nanáší se stětcem nebo válečkem nebo stříkáním.

Technické údaje

Husotota:	1,50 kg/l
Lesk:	2, matný
Obsah sušiny:	51 % váhy, 28 % objemu
Vydatnost:	8-9 m ² /l
Teplota při nanášení:	min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:	na dotek 1 hod. další nátěr po 2 hod. plně vyzrálý po několika dnech
Omyvatelnost dle EN 13300	56 my/třída 4
Paropropustnost:	Sd=0,16 m, ekvív. třída 2, dle EN 7783-2
Bělost:	87% BaSO ₄
Ředění:	1. vrstva: max 10 % vody 2. vrstva: neředí se
Čištění nářadí:	voda s mýdlem
Skladování:	v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem

Klíč: FL.ACRYLIC

Listopad 2006

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356,
www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.