

Technický list Flügger Flutex 7S



Popis produktu

Barva na bázi PVA pojiva, která poskytuje krásný, matný, robustní a omyvatelný povrch. Lesk povrchu je stejný ze všech úhlů.

Flutex 7S je nositelem ekologického certifikátu EU ECOLABEL.

Nebrání průsaku vodorozpusných barviv, vodních skvrn nebo nikotinu.

- hustá konzistence s krásnou matnou povrchovou úpravou
- krásný a stejnoměrný vzhled ze všech úhlů
- robustní a omyvatelný povrch



EU Ecolabel :
SE/044/002

Použití

Používá se do interiérů na stěny a stropy kanceláří, obývacích pokojů a chodeb, které jsou exponovány znečištění nebo opotřebování otěrem.

Obzvláště vhodný na omítky, beton, sádkokarton, strukturální a sklovláknité tapety, filc a povrchy ošetřeném stěrkovým tmelem, kde produkt vytváří sytý vzhled beze změny struktury povrchu.

Aplikace

Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Před nátěrem omyjte zdivo prostředkem Flügger Fluren 37. Správné nebo savé podklady musejí být ošetřeny impregnací Flügger Sealer.

Pokud hrozí průsak vodorozpusných barviv, vody nebo nikotinu, k penetraci použijte přípravek Flügger Interior Stop Primer.

Nanáší se v 1-2 vrstvách štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Při nízkých teplotách produkt zhoustne a je složité jej aplikovat stříkáním. Proto je důležité, aby byl produkt skladován při vhodných teplotách, cca 20 °C.

Možno aplikovat stříkáním při použití Graco Ultramax 695, 795, 1095 nebo Mark V: Doporučujeme trysku č. 517, 519, možno i 521 na velké projekty.

Čištění a údržba

Flutex 7S je omyvatelný, použijte například Fluren 32. Pro zakrytí skvrn nebo opravu škrábanců použijte stejnou barvu, která byla původně použita.

Technické údaje

Typ:	PVA barva
Husotota:	1,39 kg/l
Lesk:	7, matný
Obsah sušiny:	61 % váhy, 46 % objemu
Vydatnost:	8-9 m ² /l v závislosti na podkladu
Teplota při nanášení:	min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:	na dotek 1 hod. další nátěr po 6 hod. plně vyzrálý po několika dnech
Celková emise:	dle EN 16000-9:2006: < 25 ug/m ² h po 28 dnech
Omyvatelnost dle EN 13300:	třída 2
Bělost:	91% BaSO ₄
Ředění:	voda
Čištění náradí:	voda s mýdlem
Skladování:	v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem

Klíč:FLUTEX 7S

Květen 2017, nahrazuje únor 2017

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.