

Technický list


Flügger Sandplast LF



Popis produktu

Flügger Sandplast LF je lehký bílý tmel s lehkým plnivem. Lehce se nanáší. Velmi dobrá plnicí schopnost, dobře se brousí. Vhodný zejména při nutnosti nanášení barvy přímo na tmelený povrch bez použití mezivrstvy.

- připraven k použití, jemný povrch k všestrannému použití
- hladký povrch
- skvělá plnicí schopnost, dobře se brousí
- bílý, snadno se nanáší, dobře kryje



Použití

Vhodný do interiéru do suchých místností na stropy a stěny z betonu, odlehčeného betonu, sádkokartonů, dřívě natřených ploch apod. Také vhodný na tapetové spoje a na drobnou údržbu.

Povrch musí být čistý, suchý, pevný a vhodný na natírání. Aplikuje se stěrkou. Před dalším nátěrem použijte Flügger Sealer.

Upozornění Při broušení použijte ochranné pomůcky na oči a dýchací filtr.

Technické údaje

Typ:	lehký jemný tmel
Barva:	bílá
Hustota:	1,2 kg/litr
Obsah sušiny:	63 % váhy
Vydatnost:	0,8-2,0 m ² /l
Teplota při nanášení:	min. teplota při nanášení a schnutí/zrání: +10 °C, maximální vlhkost 80 % RH
Doba schnutí při 20 °C, 60 % RH:	na dotek: 2-4 hours další nátěr: 24 hours plně vyzrálý: několik dní
Přidržnost k betonu:	0,75 MPa
Maximální vrstva:	max. 3 mm
Velikost zrna:	max. 0,15 mm
Ředění:	voda, běžně se užívá neředěný
Čištění náradí:	voda
Skladování:	v chladu, pevně uzavřen, chraňte před mrazem

Klíč: SANDPL LF

Únor 2017

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz. Technická podpora: info@janoco.eu

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.