

# Technický list

## Flügger 377



### Popis produktu

Flügger 377 je lepidlo založené na PVA pojivu. V tekutém stavu mléčně bílé, po zaschnutí zcela transparentní.

### Použití

Vhodný do interiéru k lepení lehkých tapet a filcu ze skelného vlákna. Také vhodný k lepení lehkých textilií s papírovým podkladem, netkaných tapet a strukturálních tapet Fiona. Pouze pro použití v suchých prostorech.

### Aplikace

Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Velmi savé plochy je nutné ošetřit penetračním nátěrem Flügger Sealer. Lesklé povrchy je nutné zdrsnit a natřít adhezním nátěrem Flügger Interior Fix Primer. Nanášejte v rovnoměrné vrstvě a v šířce dvou délek.

Před aplikací tapet háklivých na vlhkost, například filcu, je nutné po nanesení ponechat lepidlo chvíli nechat zaschnout, dokud lepidlo není „mazlavé“

### Správná praxe

Zajistěte dobrou ventilaci během i po lepení tapet.

### Technické údaje

Typ:	Lepidlo na tkané tapety
Hustota:	1,04 kg/l
Obsah sušiny:	20 % váhy, 16 % objemu
Vydatnost:	4-5 m <sup>2</sup> /l
Teplota při nanášení:	min. +15 °C
Emise dle EN16000-9:2006	<10 10 µg/m <sup>2</sup> h po 28 dnech, IAW.EN 15251
Čištění náradí:	horká voda a mýdlo okamžitě po použití
Skladování:	v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem

---

Klíč: FLU 377

Květen 2017, nahrazuje září 2016

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, [www.flugger.cz](http://www.flugger.cz) Technická podpora: [info@janoco.eu](mailto:info@janoco.eu).

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.