

Technický list

Flügger 380



Popis produktu

Lepidlo založené na PVA pojivu. V tekutém stavu mléčně bílé, po zaschnutí zcela transparentní.

Použití

Vhodný do interiéru k lepení tapet, filcu ze skelného vlákna do prostor s vysokou vzdušnou vlhkostí, jako jsou kuchyně, toalety, umývárny nebo nevytápěné místnosti.

Aplikace

Podklad musí být čistý, suchý a pevný.

Vysoce absorpční plochy je vhodné ošetřit penetračním nátěrem Flügger Sealer.

Lesklé povrchy je nutné přebrousit, poté ze použít i bez základních nátěrů.

Nanášejte na zeď ve stejnoměrné vrstvě.

Správná praxe

Zajistěte dobrou ventilaci během i po lepení tapet.

Technické údaje

Typ:	voděodolné lepidlo s obsahem akrylátu
Hustota:	1,05 kg/l
Obsah sušiny:	31 % váhy, 27 % objemu
Vydatnost:	3-5 m ² /l
Teplota při nanášení:	min. +15 °C
Ředění:	nesmí se ředit
Čištění náradí:	horká voda a mýdlo okamžitě po použití
Skladování:	v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem

Klíč: FLU 380

Prosinec 2015, nahrazuje březen 2009

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.